

# DELFI NEXT KC



26 kW

30 kW

35 kW

- ▶ **INTERCAMBIADOR DE ELEVADA DURABILIDAD:** gracias a única espiral de acero inoxidable sin colectores adicionales y a la mayor area de paso de agua, evita la formación de burbujas de aire, obstrucciones y garantiza un alto rendimiento en el tiempo
- ▶ **Z CERAMIC QUALITY:** quemador cerámico de alto rendimiento y silenciosidad, con una mayor estabilidad de la llama para permitir un amplio rango de modulación
- ▶ **Z FÁCIL INSTALACIÓN:** fijación y mantenimiento sencillos y prácticos
- ▶ **PREDISPOSICIÓN PARA FUENTES ALTERNATIVAS:** mediante un algoritmo inteligente actúa como unidad principal de control para gestionar fuentes alternativas

DELFI NEXT		KC 26	KC 30	KC 35	
Potencia	Calefacción	kW	23	26	30
	ACS	kW	26,6	29,6	33,6
Caudal ACS (ΔT 25°C)	l/min.	16,01	18,0	20,8	
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A	A
	Calefacción ACS	-	A XL	A XL	A XL
Dimensiones (A x A x P)	mm	400x750x315			

## FONDITAL: sistemas para la calefacción desde 1970

Fondital es un grupo de empresas integrado en todo el sector de la calefacción, capaz de garantizar un control total de la producción y de la calidad. Tras de más de cuarenta años de desarrollo, Fondital se ha convertido en un grupo industrial de gran importancia, líder en España y en los principales países europeos.



SOSTENIBILIDAD



INNOVACIÓN



CALIDAD



FORMACIÓN

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 C667 - 05 | Settembre 2024 (09/2024)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio  
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia  
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304  
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001 • ISO 14001  
ISO 45001 • ISO 50001



## CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN

CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

SOLUCIONES DE AHORRO Y CONFORT



10 Top Diez

# ITACA KC



28 kW

30 kW

35 kW

- ▶ Sonda de temperatura ambiente de serie
- ▶ Rango de modulación 1:9
- ▶ Condensación incluso en funcionamiento sanitario gracias al intercambiador sanitario de 26 placas aislado térmicamente
- ▶ Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
- ▶ Doble sistema de carga: automático y manual
- ▶ Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
- ▶ Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma

ITACA		KC 24 - 28	KC 28 - 30	KC 32 - 35	
Potencia	Calefacción	kW	24	28	32
	ACS	kW	28	30	35
Caudal ACS (ΔT 25°C)	l/min.	16,01	18,6	19,6	
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A	A
	Calefacción ACS	-	A XL	A XL	A XL
Dimensiones (A x A x P)	mm	420x750x315			

# 10 TopDiez

**¡10 AÑOS  
DE TOTAL CONFORT Y TRANQUILIDAD!**

EXTENSIÓN DE GARANTÍA CON  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Puedes dormir  
plácidamente**



**fondital**  
BE INNOVATIVE

910 60 60 10  
Central de Asistencia y Atención al Cliente

## DELFI KC



- ▶ Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 kW)
- ▶ Rango de modulación 1:9
- ▶ Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
- ▶ Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- ▶ Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
- ▶ Compacta, solo 250 mm de profundidad

DELFI			KC 24 - 28	KC 28 - 30
Potencia	Calefacción	kW	24	28
	ACS	kW	28	30
Caudal ACS (ΔT 25°C)		l/min.	16,1	18,0
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A
	Calefacción ACS	-	A XL	A XL
Dimensiones (A x A x P)		mm	400x700x250	

## LEO KC



- ▶ Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de paso del agua
- ▶ Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- ▶ Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, soporte para montaje en pared, posibilidad de elegir dos puntos de aspiración para la descarga doble flujo
- ▶ Interfaz de usuario con LCD retroiluminado con diagnóstico
- ▶ Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- ▶ Termorregulación con sonda exterior (opcional)
- ▶ Rango de modulación 1:5

LEO			KC 24
Potencia	Calefacción	kW	20
	ACS	kW	24
Caudal ACS (ΔT 25°C)		l/min.	14,4
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	
	Calefacción ACS	-	A XL
Dimensiones (A x A x P)		mm	400x700x250

¡DESCUBRE LA NUEVA  
APP FONDITAL!



Spot, el nuevo cronotermostato inteligente, permite regular y programar el funcionamiento de la caldera y de la calefacción a distancia gracias a una conexión wi-fi.

- ▶ Sistema multi-zona inteligente con cronotermostato inalámbrico y pantalla E-paper.
- ▶ Posibilidad de asistencia técnica en remoto trámite cloud.
- ▶ Gestión a través de smartphone, Google Home e Alexa.
- ▶ Compatible con los sistemas existentes y con todas las calderas de la gama doméstica Fondital.

**SPOT**  
smart thermostat



La app MySpot está disponible gratuitamente para Apple y Android.

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

Todas las operaciones de instalación o mantenimiento deberán efectuarse por personal calificado. El fabricante no se podrá considerar responsable de eventuales daños a personas, animales y/o cosas causados por un uso inapropiado del producto o por incumplimiento de las indicaciones anteriormente mencionadas.